

Productomschrijving

Sanosil S003 is een gebruiksklaar, oplosmiddel- en chloorvrij desinfectiemiddel en uitermate geschikt voor schimmelsporensanering. De impact is gebaseerd op de twee componenten, t.w. waterstofperoxide en zilver. Deze twee componenten geven, afgezien van zuurstof, geen bestanddelen af in de omgevingslucht die een toxisch effect kunnen hebben. Om deze reden zijn de anders gevreesde bijwerkingen, veroorzaakt door de fungicide middelen die in de binnenlucht terechtkomen, niet aanwezig bij dit product.

Toepasbaarheid

Sanosil S003 wordt verneveld m.b.v. een zgn. 'fogger' in verontreinigde ruimten en aanwezige inventaris. Sporen van schimmels worden op die wijze binnen 60 tot 120 minuten gedeactiveerd.

Product groep

GD10

Verpakking

Fles van 1 liter. Verpakt per 6 in een doos.

Basis gegevens

Soortelijk gewicht	1,0 kg/l
pH-waarde	3,0 (DIN 19266)
Peroxide aandeel	1,5%
Zilver aandeel	0,1%
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C tenminste 12 maanden na productiedatum

Rendement

Theoretisch rendement Het theoretisch verbruik bedraagt ca. 15-30 ml/m².

Behandeling

Sanosil S003 moet worden verneveld m.b.v. 'fogger'. De betreffende ruimte dient zoveel mogelijk luchtdicht te zijn: ramen sluiten, ventilatiegaten dichten, (deur)kieren afplakken met schilderstape. Het aanwezige meubilair laten staan aangezien dit ook besmet zal zijn. 60-120 minuten laten inwerken. Bij zwaar vervuilde ruimten desnoods de behandeling herhalen.

NB: het wordt aanbevolen om de compatibiliteit te testen op een niet-zichtbare plek, vooral voor geoliede of gebeitste houten of natuurstenen oppervlakken, raamkozijnen en witte muurverf (titaan-dioxidepigmenten).

Inwerktijd

Ca. 90 minuten.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Deze zijn vereist om beschermd te zijn tegen de schimmelsporen en om binnen de MAK-waarden van het Sanosil 003 product te blijven (waterstofperoxide op lange termijn: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³).

Algemeen: vermijd contact met ogen en huid. Geen dampen of spuitnevel inademen;

Luchtwegen: ademhalingsbescherming is vereist in geval van spuitnevel, aanbevolen filterapparaat voor kortstondig gebruik: speciaal mondkapje met gasfilter NO-P3, kleur blauwwit;

ClimateCoating-Benelux bv

Havinghastraat 32
NL – 1817 DA Alkmaar
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01

Ogen: bril tegen spatten of tijdens het werk boven het hoofd in geval van opkomend stof of nevel;
Kleding: beschermende kleding tegen stof of nevel (eenmalig gebruik);
Handen: chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN 374).
Verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging apparatuur

Na gebruik goed reinigen met schoon water.

Opslag

Sanosil S003 dient koel, maar vorstvrij opgeslagen en vervoerd te worden. Eenmaal geopend, containers goed sluiten en zo snel mogelijk gebruiken. Doe de restanten niet terug in de opslagcontainers.
Niet tesamen bewaren met vluchtige middelen, verbindingen van zware metalen, zuren en alkaliën, en scheiden van brandbare materialen.
Houdbaarheid vanaf fabricagedatum: 36 maanden.
Bescherm containers tegen directe zonnestraling.

Afvalverwerking

Productresten niet in het milieu deponeren. Alleen emmers zonder resten laten recycleren. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven. Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.

Veiligheidsvoorschriften

Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet aansprakelijk voor evt. fouten; er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad worden ontleend.

Gebruik biociden veilig. Het gebruik moet worden beperkt tot een minimum. Lees altijd het etiket en productinformatie voor gebruik.

Kijk voor meer informatie op onze website www.climatecoating.nl of bel of mail ons.

ClimateCoating-Benelux bv

Havinghastraat 32
NL – 1817 DA Alkmaar
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01